



FOURSCOOT

C'est un scooter des vignes électrique 4 roues qui permet d'effectuer tous les travaux d'entretien dans la vigne.

Il permet de préserver la santé des vignerons et de prévenir des TMS sans nuire à la productivité.

DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00106

Le FOURSCOOT est un siège de taille vigneron électrique. Il permet d'effectuer tous les travaux d'entretien dans la vigne.

L'avancement du FOURSCOOT se fait à l'aide d'une poignée montée sur son guidon ou d'un contacteur non figé qui peut se positionner à l'endroit qui convient le mieux à l'utilisateur (près du genou, du coude, de la main, du bras, du pied...).

Le siège rotatif permet de travailler face au rang ou dans le sens du rang. Le siège est réglable en hauteur, en profondeur et est équipée d'une correction de pente.

Avec une garde au sol de 130 mm et son pont avant articulé, le FOURSCOOT permet d'évoluer sur des terrains accidentés (vigne butée, sol travaillé...). Equipé de son marche pied, son guidage automatique, sa correction de devers et de son siège breveté coulissant d'avant en arrière lorsque l'opérateur est face aux ceps, le FOURSCOOT vous apportera la meilleure position de travail.

Le FOURSCOOT permet de préserver la santé des vignerons. Il soulage le travail lors des tâches répétitives et pénibles qu'impose la vigne. Il peut prévenir les maladies des articulations (ou TMS) du dos et des membres. Il permet d'augmenter la rentabilité tout en gardant un confort de travail inégalable.





C'est un outil silencieux et respectueux de l'environnement.

DONNEES TECHNIQUES



Moteur pont différentiel à bain d'huile	24 volts 700 à 1000 watts avec frein manque de courant	Hauteur du siège minimum	280 mm
Batteries	2 batteries 12 volts 118 amp.	Hauteur du siège maximum	580 mm
Chargeur batteries	24 volts-14 amp. HF	Roue libre	
Charge utile sur plat	1 personne + 200 kg	Roue directrice avant	Ø 300 mm
Charge utile sur pente 20 %	1 personne + 150 kg	Roues motrices arrières	Agraires Ø 460 mm
Longueur totale	1700 mm	Vitesse Marche AVANT/ARRIERE	Max 4 km/H
Largeur maxi	650 mm	Réglage de la vitesse	Potentiomètre
Garde au sol	130 mm	Commande d'avancement	Genou, pied ou main
Poids machine	205 kg	Guidage automatique sur roue avant	

OPTIONS DISPONIBLES

Cabine amovible (tournante et repliable)	Kit Brouette « TRANSCOOT FOUR »	Siège DUO	Kit Pulvé
			

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications