



MINISCOOT SIMPLE

C'est un scooter des vignes électrique qui permet d'effectuer la plupart des travaux manuels dans les vignes (taillage, liage, ébourgeonnage, vendanges en vert, effeuillage...)

Il diminue la pénibilité et les TMS de l'utilisateur sans nuire à la productivité.

DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00102

Le MINISCOOT SIMPLE est un siège de taille vigneron électrique. Il permet d'effectuer tous les travaux d'entretien dans la vigne.

L'avancement du MINISCOOT SIMPLE se fait à l'aide d'un contacteur non figé qui peut se positionner à l'endroit qui convient le mieux à l'utilisateur (près du genou, du coude, de la main, du bras).

Le siège rotatif permet de travailler face au rang ou dans le sens du rang. Le siège est réglable en hauteur et profondeur. Avec une garde au sol supérieure au RAZ-VITI 600, il permet d'évoluer sur des terrains plus accidentés.

Le MINISCOOT SIMPLE permet de préserver la santé des vignerons. Il soulage le travail lors des tâches répétitives et pénibles qu'impose la vigne. Il peut prévenir les maladies des articulations (ou TMS) du dos et des membres. Il permet d'augmenter la rentabilité tout en gardant un confort de travail inégalable.

C'est un outil silencieux et respectueux de l'environnement.

DONNEES TECHNIQUES



Moteur pont différentiel à bain d'huile	24 volts 600 watts avec frein manque de courant	Hauteur du siège minimum	280 mm
Batteries	2 batteries 12 volts 87 amp.	Hauteur du siège maximum	580 mm
Chargeur batteries	24 volts-12 amp. HF	Poids machine	145 kg
Charge utile sur plat	1 personne + 200 kg	Roue directrice avant	Ø 420 mm
Charge utile sur pente 20 %	1 personne + 100 kg	Roues motrices arrières	Agraires Ø 420 mm
Longueur totale	1650 mm	Vitesse Marche AVANT/ARRIERE	Max 4 km/H
Largeur maxi	590 mm	Réglage de la vitesse	Potentiomètre
Garde au sol	130 mm	Commande d'avancement	Genou, pied ou main

OPTIONS DISPONIBLES

Cabine amovible (tournante et repliable)	Kit Brouette «TRANSCOOT MINI »	Guide avant	Marche pieds galvanisé	Chaussette anti-boue pour roue (sauf roue basse pression)	Kit Pulvé	Roue avant basse pression 0et roue arrière motrice basse pression
						

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications