



## MINISCOOT +

C'est un scooter des vignes électrique qui permet d'effectuer la plupart des travaux manuels dans les vignes (taillage, liage, ébourgeonnage, vendanges en vert, effeuillage...)

Il diminue la pénibilité et les TMS de l'utilisateur sans nuire à la productivité.

### DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00103

Le MINISCOOT + est un siège de taille vigneron électrique. Il permet d'effectuer tous les travaux d'entretien dans la vigne.

L'avancement du MINISCOOT + se fait à l'aide d'un contacteur non figé qui peut se positionner à l'endroit qui convient le mieux à l'utilisateur (près du genou, du coude, de la main, du bras, du pied...).

Le siège rotatif permet de travailler face au rang ou dans le sens du rang. Le siège est réglable en hauteur, en profondeur et est équipé d'une correction de pente.

Avec une garde au sol supérieure au RAZ-VITI 600, le MINISCOOT + permet d'évoluer sur des terrains plus accidentés. Equipé de son marche pied, son guidage automatique, sa correction de pente et devers et son siège breveté coulissant d'avant en arrière lorsque l'opérateur est face aux ceps, le MINISCOOT + vous apportera la meilleure position de travail.

Le MINISCOOT + permet de préserver la santé des vignerons. Il soulage le travail lors des tâches répétitives et pénibles qu'impose la vigne. Il peut prévenir les maladies des articulations (ou TMS) du dos et des membres. Il permet d'augmenter la rentabilité tout en gardant un confort de travail inégalable.

C'est un outil silencieux et respectueux de l'environnement.

### DONNEES TECHNIQUES



<b>Moteur pont différentiel à bain d'huile</b>	24 volts 600 watts avec frein manque de courant	<b>Hauteur du siège minimum</b>	280 mm
<b>Batteries</b>	2 batteries 12 volts 87 amp.	<b>Hauteur du siège maximum</b>	580 mm
<b>Chargeur batteries</b>	24 volts-12 amp. HF	<b>Poids machine</b>	145 kg
<b>Charge utile sur plat</b>	1 personne + 200 kg	<b>Roue directrice avant</b>	Ø 420 mm
<b>Charge utile sur pente 20 %</b>	1 personne + 100 kg	<b>Roues motrices arrières</b>	Agraires Ø 420 mm
<b>Longueur totale</b>	1650 mm	<b>Vitesse Marche AVANT/ARRIERE</b>	Max 4 km/H
<b>Largeur maxi</b>	590 mm	<b>Réglage de la vitesse</b>	Potentiomètre
<b>Garde au sol</b>	130 mm	<b>Commande d'avancement</b>	Genou, pied ou main
<b>Guidage automatique sur roue avant</b>			

### OPTIONS DISPONIBLES

Cabine amovible (tournante et repliable)	Kit Brouette « TRANSCOOT MINI »	Kit Pulvé	Chaussette anti-boue pour roue de Miniscoot (sauf roue basse pression)	Roue avant basse pression et roue arrière motrice basse pression
				

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications