



## SCOOTECO

C'est un scooter des vignes électrique qui permet d'effectuer tous les travaux d'entretien dans la vigne.

Il permet de préserver la santé des vignerons et de prévenir des TMS sans nuire à la productivité.

### DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00104

Le SCOOTECO est un siège de taille vigneron électrique. Il permet d'effectuer tous les travaux d'entretien dans la vigne.

L'avancement du SCOOTECO se fait à l'aide d'un contacteur non figé qui peut se positionner à l'endroit qui convient le mieux à l'utilisateur (près du genou, du coude, de la main, du bras, du pied).

Le siège rotatif permet de travailler face au rang ou dans le sens du rang. Le siège est réglable en hauteur et en profondeur. Monté sur roulements (brevet) : ce qui le rend flottant quand vous travaillez face au rang.

Avec une garde au sol de 130 mm, le SCOOTECO permet d'évoluer sur des terrains plus accidentés (vigne butée, sol travaillé...). Equipé de son marche pied, son guidage automatique, sa correction de pente et de son siège coulissant d'avant en arrière lorsque l'opérateur est face aux ceps, le SCOOTECO vous apportera une position de travail optimale.

Le SCOOTECO permet de préserver la santé des vignerons. Il soulage le travail lors des tâches répétitives et pénibles qu'impose la vigne. Il peut prévenir les maladies des articulations (ou TMS) du dos et des membres. Il permet d'augmenter la rentabilité tout en gardant un confort de travail inégalable.

C'est un outil silencieux et respectueux de l'environnement.

### DONNEES TECHNIQUES



<b>Moteur pont différentiel à bain d'huile</b>	24 volts 700 watts avec frein manque de courant	<b>Hauteur du siège minimum</b>	280 mm
<b>Batteries</b>	2 batteries 12 volts 118 amp.	<b>Hauteur du siège maximum</b>	580 mm
<b>Chargeur batteries</b>	24 volts-14 amp. HF	<b>Poids machine</b>	160 kg
<b>Charge utile sur plat</b>	1 personne + 200 kg	<b>Roue directrice avant</b>	∅ 420 mm
<b>Charge utile sur pente 20 %</b>	1 personne + 100 kg	<b>Roues motrices arrières</b>	Agraires ∅ 460 mm
<b>Longueur totale</b>	1850 mm	<b>Vitesse Marche AVANT/ARRIERE</b>	Max 4 km/H
<b>Largeur maxi</b>	650 mm	<b>Réglage de la vitesse</b>	Potentiomètre
<b>Garde au sol</b>	130 mm	<b>Commande d'avancement</b>	Genou, pied ou main
<b>Guidage automatique sur roue avant</b>		<b>Fourni avec étriers avant</b>	

06/2024

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications

Page 1 sur 2

**OPTIONS DISPONIBLES pour le SCOOTÉCO**

**Cabine amovible  
(tournante et repliable)  
CODE ARTICLE : CABA001**



**KIT TRANSCOOT pour SCOOTÉCO  
CODE ARTICLE : KITS003**



**Siège DUO  
CODE ARTICLE : SDUO001**



**Kit Pulvé 38 L  
CODE ARTICLE : PULV004**



**Chaussette anti-boue pour roue  
Arrière de Scootéco (Dim. : 4.00-10)  
(sauf roue basse pression)  
CODE ARTICLE : CORO004**



**Roue Avant basse pression Ø 410mm  
CODE ARTICLE : ROUE090  
Roue Arrière motrice basse pression  
Ø 410mm  
CODE ARTICLE : ROUE091**



**Chaussette anti-boue pour  
roue AVANT de SCOOTÉCO  
et roue basse pression  
(Dim. : 16x6.50-8)  
CODE ARTICLE : CORO005**



**Pour votre confort personnel  
PAIRE de SUR CHAUSSURE BASSE ANTI-BOUE  
Taille L 37-39 : CODE ARTICLE : CORO006  
Taille XL 40-41 : CODE ARTICLE : CORO007  
Taille 2XL 42-44 : CODE ARTICLE : CORO008  
Taille 3XL 45-47 : CODE ARTICLE : CORO009**

