



RAMPE de DESHERBAGE VERGER et VIGNE (Version avec Hydraulique) (2 Doubles effets du tracteur)

Rampe de désherbage à pulvérisation localisée
Cache brosse sans retour d'embrun sur le végétal
Avec réduction de dérive pour respecter les zones enherbées
Déplacement facilité par son repliage

DESCRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00224

RAMPE de DÉSHERBAGE VERGER et VIGNE pour une largeur variable de 1,80 ml à 5,50 ml.

- Rampe sur relevage avant structure métallique finition thermolaquage
- Extensions **OU** relevage des caches e hydraulique (2 doubles effets tracteur).
- Cache désherbage escamotable et avec effacement avant arrière de sécurité sur ressort de rappel
- Réglage des caches en descente (Préréglage d'inclinaison pour les plantations en butte)
- Brosse longueur 120 mm rigide sur deux rangées de poils.
- Partie Haute des caches en aluminium avec renfort.
- 2 modèles de caches disponibles (250mm et 500mm)
- Cache de 250 un porte-jet double orientable, cache de 500 un porte-jet fixe + un porte-jet orientable
- Porte buse réglable sur coulisse
- Filtre de pulvérisation sur la rampe
- 2 électrovannes avec anti-goutte et boîtier de commande en cabine.

DONNEES TECHNIQUES : HYDRAULIQUE 2 DOUBLES EFFETS du TRACTEUR

Cadre central rampe	900 mm finition thermolaquage et fixation 3 points relevage avant tracteur
Cache aluminium	250 mm ou 500 avec 2 rangées de poils L 120mm pour pulvérisation de 200 mm à 700 mm
Coulisses galvanisées	Tube 40X40 mm Longueur variable de 1300 mm à 1900 mm
2 électrovannes	12 VOLTS avec boîtier de commande en cabine
Largeur mini fermé	1,80 m manuelle ou hydraulique avec 2 doubles effets du tracteur *
Largeur maxi ouvert	4,50 m manuelle ou hydraulique avec 2 doubles effets du tracteur *
Longueur des caches	250 mm ou 500 mm manuelle ou hydraulique avec 2 doubles effets du tracteur *

*Utilisation avec 2 doubles effets du tracteur soit extensions **OU** le relevage des caches.

OPTIONS DISPONIBLES

Cadre central rampe plus large (code article : CADR001)	1300 mm finition thermolaquage et fixation 3 points relevage avant tracteur pour version de 4,50 m à 5,50 m
Relevage avant (code art. : SUPP017)	Variable de 250 mm à 500 mm pour tracteur sans relevage avant.
Cache aluminium (code art. : CH00237)	Longueur 700 mm avec 3 jets pour pulvérisation + ou – 1000 mm

09/2025

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications