



## RAMPE de DESHERBAGE VERGER et VIGNE Extensions ET relevage à 4 Doubles effets Tracteur

Rampe de désherbage à pulvérisation localisée  
Cache brosse sans retour d'embrun sur le végétal  
Avec réduction de dérive pour respecter les zones enherbées  
Déplacement facilité par son repliage

### DESRIPTIF

CODE ARTICLE : CH00228

RAMPE de DÉSHERBAGE VERGER et VIGNE pour une largeur variable de 1,80 m à 5,50 m.

- Rampe sur relevage avant structure métallique finition thermolaquage
- Extensions **et** relevage des caches en hydraulique (4 doubles effets tracteur)
- Cache désherbage escamotable et avec effacement avant arrière de sécurité sur ressort de rappel
- Réglage des caches en descente (Préréglage d'inclinaison pour les plantations en butte)
- Brosse longueur 120 mm rigide sur deux rangées de poils.
- Partie Haute des caches en aluminium avec renfort.
- 2 modèles de caches disponibles (250mm et 500mm)
- Cache de 250 un porte-jet double orientable, cache de 500 un porte-jet fixe + un porte-jet orientable.
- Porte buse réglable sur coulisse
- Filtre de pulvérisation sur la rampe
- 2 électrovannes avec anti-goutte et boîtier de commande en cabine.

Version avec flexibles hydraulique (4 doubles effets du tracteur) (8 prises d'huile)

**Longueur flexible de l'axe du bras de relevage au distributeur avec du tracteur 2 mètres (mesure client) et 8 prises d'huile femelle.**

### DONNEES TECHNIQUES

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadre central rampe</b>   | 900 mm Finition thermolaquage et fixation 3 points relevage avant tracteur          |
| <b>Cache aluminium</b>       | 250 mm ou 500 avec 2 rangées de poils L 120mm pour Pulvérisation de 200 mm à 700 mm |
| <b>Coulisses galvanisées</b> | Tube 40X40 mm Longueur variable de 1300 mm à 1900 mm                                |
| <b>2 électrovannes</b>       | 12 VOLTS avec Boîtier de commande en cabine                                         |
| <b>Largeur mini fermé</b>    | 1,80 m Hydraulique 4 doubles effets du tracteur                                     |
| <b>Largeur maxi ouvert</b>   | 4,50 m Hydraulique 4 doubles effets du tracteur                                     |
| <b>Longueur des caches</b>   | 250 mm ou 500 Hydraulique 4 doubles effets du tracteur                              |

### OPTIONS DISPONIBLES

|                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadre central rampe plus large</b><br>(code article : CADR001) | 1300 mm finition thermolaquage et Fixation 3 points relevage avant tracteur pour version de 4,50 m à 5,50 m |
| <b>Relevage avant</b> (code art. : SUPP017)                       | Variable de 250 mm à 500 mm pour tracteur sans relevage avant                                               |
| <b>Cache aluminium</b> (code art. : CH00237)                      | Longueur 700 mm avec 3 jets Pulvérisation + ou – 1000 mm                                                    |

09/2025

Ce document n'est pas contractuel, le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications